

PRŮVODCOVSKÝ SYSTÉM

Vysílač / Přijímač



	TOUR-100T	TOUR-100R
VLASTNOSTI	Bezdrátový vysílač. Přenos k libovolnému počtu přijímačů TOUR-100 na stejném kanálu. Zpoždění 22 ms. Dobíjecí interní baterie, až 13 hodin provozu.	Bezdrátový přijímač. Dobíjecí interní baterie, až 17 hodin provozu.
FREKVENCE	Malé rozměry, nízká hmotnost a odolná konstrukce. 20 kanálů, GFSK mono modulace. Současně mohou fungovat až 4 kanály. Dosah 100 m. Jednoduché a intuitivní použití. LCD displej zobrazuje zvolený kanál, stav baterie a hlasitost. Funkce automatického vypnutí.	
F. ROZSAH	Modulace GFSK 863 - 865 MHz, 20 kanálů	
OVLÁDÁNÍ	Citlivost: -88 dBm	
VSTUPY	20 – 3 000 Hz	
VÝSTUPY	Zapnuto/vypnuto a ztlumení zvuku	Zapnuto/vypnuto
NAPÁJENÍ	Výběr kanálů a ovládání hlasitosti	Výběr kanálů a ovládání hlasitosti
ROZMĚRY	Mikro s klopovým mikrofonem součástí balení, 3,5 mm konektor	-
	-	Sluchátka, 8 mW, 32 ohmů, 3,5mm jack
	Dobíjecí lithium-polymerová baterie, 3,7 V 1 300 mAh, micro USB B	Dobíjecí lithium-polymerová baterie, 3,7 V 1 300 mAh, micro USB B
	Doba nabíjení 7 h Provoz: 13 h	Doba nabíjení 7 h Provoz: 17 h
	40 x 82,6 x 12 mm (hloubka)	

